



Beleuchtungsstärke	50 000 Lux à 0.5 m
Beleuchtungsfeld (D10)	19 cm à 0.5 m
Farbwiedergabe CRI (Ra)	96
Farbtemperatur	4 400 K
Anzahl LEDs	7
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Netzanschlussleitung	1.8 m
Netzstecker	EU
Leistungsaufnahme	13 W
Eingangs Nennspannung	100 - 240 V
Frequenzbereich	50 / 60 Hz
Leuchtgehäuse	Polycarbonat (PC), Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Gewicht (Netto)	1.3 kg
Bedienung	Wippschalter (I/O) am Arm
Dimmung	Keine Dimmung
Gelenkmechanik	Feder (Gewichtsausgleich)
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	Hochwertiges Armsystem, Federarm, Hervorragende Farbwiedergabeeigenschaften
Befestigung	Pin Befestigung (Ø 16 mm)
Zubehör	Rollstativ, Schienenbefestigung, Tischklemme, Universalbefestigung, Wandhalter, Verlängerungsarm
Bestell-Nr.	D16012000-00806681

Lichtverteilung

Technische Zeichnung

