



Beleuchtungsstärke	60 000 Lux à 1.0 m
Beleuchtungsfeld (D10)	18 cm à 1.0 m
Farbwiedergabe CRI (Ra)	95
Farbtemperatur	3 700 / 4 300 / 4 700 K
Ausleuchtungstiefe	116 cm
Anzahl LEDs	6
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Netzanschlussleitung	3 m
Netzstecker	Schuko
Leistungsaufnahme	< 30 W
Eingangs Nennspannung	100 - 240 V
Frequenzbereich	50 / 60 Hz
Leuchtengehäuse	Polyamid (PA)
Gewicht (Netto)	19 kg
Bedienung	Folientastatur an Kardanik
Dimmung	Stufenlos (15-100%)
Gelenkmechanik	Feder (Gewichtsausgleich)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20, IP 43 (Leuchtenkopf, horizontale Lage)
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	Diamantoptik
Befestigung	Rollstativ
Zubehör	Sterilisierbarer OP-Handgriff, Wegwerf Griffüberzug
Bestell-Nr.	D16260000-00814317

Lichtverteilung

Technische Zeichnung

